

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont wejść do wiatrolapów  
ADRES INWESTYCJI : 33- 300 Nowy Sącz ul. Barbackiego 38 klatki od C do H  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa „BESKID ”  
ADRES INWESTORA : 33- 300 Nowy Sącz ul. B.A, Konstanty 12 A  
DATA OPRACOWANIA : 04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.2022

Data zatwierdzenia

**NADZORY BUDOWLANE**  
Józef Wastag  
Upr. Nr UAN I 8340/A-98/86  
MAP/BO/4065/01

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA  
„BESKID”  
33-300 Nowy Sącz ul.B.A. Konstanty 12a  
tel. 18 443 41 07, 443-41-34  
NIP 734 000 90 50 REGON 000881510  
PKD 6832Z

| Lp.                       | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.         | Razem  |
|---------------------------|---------------------|---|--|-----------------|--------|
| <b>Remont Wiatrołapów</b> |                     |   |  |                 |        |
| 1                         | KNR 4-04<br>0301-04 | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm wejść do wiatrołapów<br>3,10*1,05*0,25*6<br>0,12*1,90*0,25*6                                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 4,883<br>0,342  |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 5,225  |
| 2                         | KNR 2-31<br>0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wejść do wiatrołapów<br>(1,05+3,1+1,05)*6                   | m<br>m   | 31,200          |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 31,200 |
| 3                         | KNR 2-31<br>0204-01 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm wejść do wiatrołapów<br>3,10*1,05*6<br>0,12*1,90*6 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 19,530<br>1,368 |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 20,898 |
| 4                         | KNR 2-31<br>0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej płukana z podsypką grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wejść do wiatrołapów<br>20,898                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | 20,898          |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 20,898 |
| 5                         | KNR 2-02<br>1219-03 | Wycieraczki do obuwia<br>6,00   | szt.<br>szt.                                       | 6,000           |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 6,000  |
| 6                         | KNR 4-01<br>0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>5,225  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 5,225           |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 5,225  |
| 7                         | KNR 4-01<br>0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km<br>Krotność = 4<br>5,225  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | 5,225           |        |
|                           |                     |   |  | RAZEM           | 5,225  |